



47903525



Combi WCD verh.aanr. + serieschak. met behuizing, berker W.1, grijs

Technische eigenschappen

Uitvoering

Aantal modules	1
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
---------------	-------

Nominale spanning	250 V AC
-------------------	----------

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

Stroom

Schakelstroom	10 AX
---------------	-------

Deksel, Deur

Klapdeksel	met dichtvallend klapdeksel, handmatig vergrendelbaar
------------	---

Materiaal

Bestandsdeel	thermoplast
--------------	-------------

Montage

Montagewijze	voor verticale montage
--------------	------------------------

Aansluiting

Verbindingsklemmen	conform VDE 0620-1
--------------------	--------------------

Klem	met Wago 2-draads verbindingsklem voor bedrading met 2 bevestigingslocaties voor Wago 2-draads verbindingsklemmen in de bodem van de behuizing
------	--

Aansluittype	met steekklemmen
--------------	------------------

Kabel

Leiding	met een kabelinvoer voor 2 geleiders en een kabelinvoer voor geleiders of buis
---------	--

Samenstelling

Afdichting	met afdichting over hele oppervlak aan de achterzijde voor leidinginvoer aan de achterzijde en pleistervereffening
------------	--

Schakelaars/wandcontactdozen	serieschakelaar en contactdoos apart aansluitbaar
------------------------------	---

Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB	17
------------------------------	----

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15...30 °C
---------------------	-------------

Identificatie

Toepassing	Installatie vochtige ruimte opbouw
------------	------------------------------------

Instructies

Instructietekst	Klapdekselveren en -assen van roestvrij edelstaal, pennen van de snelsluiting van ZAMAK.
-----------------	--