



613035



Serieschak. zonder spreidkl.

Technische eigenschappen

Design

Montagevoorschriften	inbouw
----------------------	--------

Uitvoering

Schaltart / Variante	serie
----------------------	-------

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning	250 V
---------------	-------

Nominale spanning	250 V AC
-------------------	----------

Stroom

Schakelstroom	10 AX (100 W LED (SBL))
---------------	-------------------------

Afmetingen

Diepte	41,6 mm
--------	---------

Contactafstand	> 3 mm
----------------	--------

Hoogte	70,8 mm
--------	---------

Breedte	70,8 mm
---------	---------

Materiaal

Bestandsdeel	kunststof/metaal
--------------	------------------

Oppervlak	overige
-----------	---------

Montage

Montagewijze	geringe inbouwdiepte zonder spreidklemmen
--------------	----------------------------------------------

Aansluiting

Aansluittype	met steekklemmen
--------------	------------------

Soort verbinding	Steekaansluiting
------------------	------------------

Samenstelling

Verlichting	voor verlichting te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem
-------------	---------------------------------------------------------------------

Heating switch	Nee
----------------	-----

Veiligheid

Beschermingsgraad (IP)	IP20
------------------------	------

Slagvastheid	IK07
--------------	------

Identificatie

Toepassing	Lichtbesturing
------------	----------------

Hoofdesignreeks	LICHTBESTURING
-----------------	----------------