



613032



## Schak. 2-polig 10 AX zonder spreidkl.

### Technische eigenschappen

#### Design

Montagevoorschriften inbouw

#### Uitvoering

Schaltart / Variante met voorgedefinieerde 0-stand  
2-polig uit

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 250 V

Nominale spanning 250 V AC

#### Stroom

Schakelstroom 10 AX (100 W LED (SBL))

#### Afmetingen

Diepte 41,6 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Hoogte 70,8 mm

Breedte 70,8 mm

#### Materiaal

Bestandsdeel kunststof/metaal

Oppervlak overige

#### Montage

Montagewijze geringe inbouwdiepte  
zonder spreidklemmen

#### Aansluiting

Aansluittype met steekklemmen

Soort verbinding Steekaansluiting

#### Samenstelling

Verlichting voor verlichting en controleschakeling

Heating switch Nee

#### Veiligheid

Beschermingsgraad (IP) IP20

Slagvastheid IK07

#### Identificatie

Toepassing Lichtbesturing

Hoofddesignreeks LICHTBESTURING

#### Instructies

Instructietekst Alleen geschikt in combinatie met wippen met  
opdruk "0".