



28199949



$\mu$

$\epsilon$



## Draaidimmer met volle afdekplaat, berker S.1/B.3/B.7, antraciet

### Technische eigenschappen

#### Funcities

softstart lampsparende softstart

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nom. spanning 230 V

Frequentie 50 Hz

#### Spanning

Bedrijfsspanning 230 V AC

#### Zekering

Zekering kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (miniaturzekering)

#### Afmetingen

Asmaat  $\emptyset$  4 mm

#### Vermogen

Vermogensverlies bij vollast  $\approx$  4 W

#### Materiaal

Serie-kleur antraciet

Kleur antraciet

Bestandsdeel thermoplast

#### Besturing van gloeilampen

Gloe- en halogeenlampen 230 V 60...400 W

#### Montage

Montagewijze met spreidklemmen

#### Aansluiting

Aansluittype met schroefklemmen

#### Samenstelling

Dimprincipe faseaansnijding

Schakelaars/wandcontactdozen met draai-uitschakelaar

#### Toepassing

Differentiatie functie 2 WEB 29

Differentiatie functie 3 WEB 20

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur 5...25 °C

#### Identificatie

Toepassing Lichtbesturing

Hoofddesignreeks BERKER S.1

Secundaire design-lijn(en) Huiselektronica