



260219



## USB oplaadstopcontact 230 V 2-voudig 3 A, S1930/R.classic, pwit, mat

### Technische eigenschappen

#### Connectiviteit

Connectoren/bussen met 2 USB-bussen type A

#### Belangrijkste elektrische eigenschappen

Nominale stroom 0,2 A

#### Spanning

Ingangsspanning 230 V AC

Uitgangsspanning 5 V

#### Stroom

Uitgangsstroom 3 A

Uitgangsstroom bij gebruik van beide aansluitingen max. 3 A

Uitgangsstroom per bus max. 3 A

#### Zekering

Zekering kortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)

#### Vermogen

Vermogensverbruik (standby) max. 150 mW

#### Materiaal

Serie-kleur polarwit

RAL kleur RAL 9010 - Zuiver Wit

Oppervlak mat

#### Aansluiting

Aderdoorsnede (massief) 2,5 mm<sup>2</sup>

Aansluittype met schroefklemmen

#### Toepassing

Differentiatie functie 3 WEB 16

#### Veiligheid

Beveiliging zonder verhoogde aanraakbeveiliging

#### Temperatuur

Omgevingstemperatuur -5...35 °C

#### Identificatie

Toepassing Communicatietechniek

Hoofdesignreeks BASISELEMENTEN

#### Instructies

Instructietekst Geen dataoverdracht mogelijk.