



SPA801

Oversp.bev. T1+T2 4P Uc 350V Iimp 100 kA Up 1, 5 kV TNS/TT +sign.contct

Technische eigenschappen

Netwerkconfiguratie

Type stelsel	TN-S, TT
--------------	----------

Stroom / temperatuur

Max. ontlading (I _{max}) L-N(PEN)/N-PE	50 kA
--	-------

Bliksemimpulsstroom Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	25 kA, 100 kA
---	---------------

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Schroefaansluiting
---------------	--------------------

Samenstelling

Met meldcontact	Ja
-----------------	----

Capaciteit

Aantal modules	8
----------------	---

Spanning

Spanningsbeschermingsniveau omhoog volgens IEC 61643-1	1,50 kV
--	---------

Continue bedrijfsspanning U _c volgens IEC 61643-1	350 V
--	-------

Nominale spanning U _e	230 - 400 V
----------------------------------	-------------

Spanningsniveau omhoog L-N/PEN IEC 61643-11	1,5 kV
---	--------

Uitvoering

Aantal polen	4
--------------	---

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 80 °C
---------------------	-------------

Afmetingen

Hoogte	95,20 mm
--------	----------

Breedte	142,40 mm
---------	-----------

Diepte	67 mm
--------	-------

Bediening en signalering

Met indicatielampje	Ja
---------------------	----

Normen

Vereistenklasse IEC 61643	T1, T2, T3
---------------------------	------------

Installatie, montage

Technische wijzigingen voorbehouden

Aandraaimoment	4,50 - 4,50 NM
Aansluiting	
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroefaansluiting met soepele aders	2,5 - 35,0 mm ²
Aansluitdoorsnede in-/uitgang met schroeven, voor massieve aders	2,5 - 35,0 mm ²
Aansluitdoorsnede signaalcontact	0,14 - 1,5 mm ²
Frequentie	
Frequentie	50 - 60 Hz
Veiligheid	
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20