

S55 PV ready, 1f, Inst.aut. 6 gr, 2 ALS 63A 2p, HS 2p, 64

Type
Catalog No.

I-62GX1600-HS-64
6907981

Delivery program

Assortiment			Groepenkasten
Subassortiment			Assembly made by Eaton
Basisfunctie			PV-ready group cabinets
Serie			Systeem 55
Groep			PV group
Beltransformator			geen
Hoofdschakelaar			yes
Afmetingen		mm	220 x 330

Technical data

Algemeen

Normen en bepalingen			EN 61439-3
Bescherming			IP 3X (Beschermingsgraad van behuizing)
Standaard diepte kast			95

Materiaal

Materiaal			Thermoplastic plastic
Kleur			Zwart RAL 9005 (bakken en deksel) Lichtgrijs RAL 7035 (montageframe)

Technical data ETIM 8.0

Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Kleine verdeelkast uitgerust (EC002288)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Small distribution board equipped (ecl@ss10.0.1-27-14-24-15 [ACN399011])			
Montagewijze			Opbouw (stucwerk)
Aantal fasen			1
Beveiliging			Installatie-/aardlekautomaat
Totaal aantal groepen			6
Aantal directe groepen			0
Aantal lichtgroepen			6
Aantal groepen achter aardlekschakelaar			6
Aantal aardlekautomaten			0
Aantal aardlekschakelaars 30 mA			2
Aantal aardlekschakelaars 300 mA			0
Aantal boogfout detectie apparaten			
Bescherming hoofdschakelaar			Nee
Aantal polen hoofdschakelaar			2
Hoofdschakelaar - nom. stroom		A	40
Aardlekschakelaar op de voeding (RCD)			Nee
Hoge afschermingsgraad (High-integrity)			Nee
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)			Nee
Dubbele aardlekzekering (2 x RCD)			Nee
Aantal uitgangen			
Geschikt voor data			Nee
Kookgroep			Geen
Kookgroep geschikt als krachtgroep			Nee
Met contactdoos			Nee
Met beltransformator			Nee
Overspanningsbeveiliging			Nee
Type overspanningsbeveiliging			

Met meter			Nee
Materiaal behuizing			Kunststof
Beschermingsgraad (IP)			IP3X
Hoogte		mm	330
Breedte		mm	220
Breedte in module-eenheden			12
Diepte		mm	95
Inbouwdiepte		mm	0 - 0
Aanbouwmogelijkheid			Ja
Met transparant deksel			Nee
Afsluitbaar			Nee