

Artikel nummer	artikelnaam
296229080	Athenis - wandcontactdoos 1V RA SH 2xUSB helder wit

Athenis - wandcontactdoos 1-voudig geaard met shutter, 2x USB-aansluiting 5V 2,40A, helder wit

Technische gegevens	296229080
Aansluitwijze	Steekklem
Met signaallamp	nee
Met verhoogde aanraakbeveiliging	ja
Frequentie	50 50 Hz
Tekstveld/beschrijvingsvlak	nee
Uitwerpmechanisme	nee
Materiaal	Kunststof
Nom. foutstroom	250,00 A
Bevestigingswijze	Klaw-/schroefbevestiging
Slagvastheid	niet beschikbaar
Nom. spanning	250,00 250,00 V
Transparant	nee
Met glaszekering	nee
Met doorlusvoorziening	ja
Met functieverlichting	nee
Met oriëntatieverlichting	nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
Aantal actieve contacten (rond)	0
Aantal actieve contacten (vlak)	2
Min. diepte van de inbouwdoos	32,0 mm
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Metallic	nee
Nom. stroom	16,00 A
Nom. spanning	230
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Kleur	helder wit
Uitvoering	Beschermend contact (type F)
Halogeenvrij	ja
Afsluitbaar	nee
Met klapdeksel	nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Aantal contactdozen	1
Aantal fasen	1



Technische gegevens		296229080
Met aan/uitschakelaar	nee	
Stekkerstand gedraaid	nee	
Overspanningsbeveiliging	nee	
Foutstroombeveiliging	nee	
Geïsoleerde montage	nee	
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7024	
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	nee	
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	nee	
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	nee	
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	nee	
Geschikt voor toepassing met drukker	nee	
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	nee	
Schakelmateriaalbreedte	55,0 mm	
Schakelmateriaalhoogte	55,0 mm	
Schakelmateriaaldiepte	41,1 mm	
Aantal contactdozen schakelbaar	1	
Met IFTTT ondersteuning	nee	
App besturing via Bluetooth	nee	
Beschermingsgraad (IP)	IP20	
Speciale voeding	zonder speciale stroomvoorziening	
Kwaliteitsklasse	Thermoplast	
Uitvoering oppervlakte	glanzend	
Opdruk/indicatie	zonder	
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20	
Antibacteriële behandeling	nee	
Met inbouw Bluetooth-luidspreker	nee	
Aantal USB-A poorten	2	
Aantal USB-C poorten	0	
Maximale stroomsterkte van USB-voeding	2,40 A	
Met WLAN repeater	nee	
Aardcontact	rond	