

| Artikel nummer | artikelnaam                             |
|----------------|---|
| 923502002      | HK05 - wandcontactdoos 1V RA arctic wit |

HK05 - wandcontactdoos 1-voudig geaard arctic wit

| Technische gegevens                     | 923502002                         |
|---|-----------------------------------|
| Aansluitwijze                           | Steekklem                         |
| Met signaallamp                         | nee                               |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging        | nee                               |
| Frequentie                              | 50 50 Hz                          |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak             | nee                               |
| Uitwerpmechanisme                       | nee                               |
| Materiaal                               | Kunststof                         |
| Nom. foutstroom                         | 250,00 A                          |
| Bevestigingswijze                       | Klaw-/schroefbevestiging          |
| Slagvastheid                            | niet beschikbaar                  |
| Transparant                             | nee                               |
| Met glaszekering                        | nee                               |
| Met doorlusvoorziening                  | ja                                |
| Met functieverlichting                  | nee                               |
| Met oriëntatieverlichting               | nee                               |
| Aantal modules (bij modulair systeem)   | 1                                 |
| Aantal actieve contacten (rond)         | 2                                 |
| Aantal actieve contacten (vlak)         | 0                                 |
| Min. diepte van de inbouwdoos           | 32,0 mm                           |
| Compatible met Apple HomeKit            | nee                               |
| Compatible met Google Assistant         | nee                               |
| Compatible met Amazon Alexa             | nee                               |
| Metallic                                | nee                               |
| Nom. stroom                             | 16,00 A                           |
| Nom. spanning                           | 250                               |
| Montagewijze                            | Schalter und Steckdosen/Unterputz |
| Kleur                                   | arctic wit                        |
| Uitvoering                              | Beschermend contact (type F)      |
| Halogeenvrij                            | ja                                |
| Afsluitbaar                             | nee                               |
| Met klapdeksel                          | nee                               |
| Oppervlaktebescherming                  | Geen (onbehandeld)                |
| Aantal contactdozen                     | 1                                 |
| Aantal fasen                            | 1                                 |
| Met aan/uitschakelaar                   | nee                               |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | nee                               |



| Technische gegevens                    | 923502002                         |
|--|-----------------------------------|
| Stekkerstand gedraaid                  | nee                               |
| Overspanningsbeveiliging               | nee                               |
| Foutstroombeveiliging                  | nee                               |
| Geïsoleerde montage                    | nee                               |
| RAL-nummer (vergelijkbaar)             | 9016                              |
| Schakelmateriaalbreedte                | 57,0 mm                           |
| Schakelmateriaalhoogte                 | 57,0 mm                           |
| Schakelmateriaaldiepte                 | 41,4 mm                           |
| Aantal contactdozen schakelbaar        | 0                                 |
| Met IFTTT ondersteuning                | nee                               |
| App besturing via Bluetooth            | nee                               |
| Speciale voeding                       | zonder speciale stroomvoorziening |
| Kwaliteitsklasse                       | Thermoplast                       |
| Uitvoering oppervlakte                 | glanzend                          |
| Opdruk/indicatie                       | zonder                            |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP)   | IP20                              |
| Antibacteriële behandeling             | nee                               |
| Met inbouw Bluetooth-luidspreker       | nee                               |
| Aantal USB-A poorten                   | 0                                 |
| Aantal USB-C poorten                   | 0                                 |
| Maximale stroomsterkte van USB-voeding | 0,00 A                            |
| Met WLAN repeater                      | nee                               |
| Aardcontact                            | rond                              |