

Artikel nummer	artikelnaam
196402116	PAN Micrometer, digitale multimeter, CAT III 300V, automatische functie- en bereikkeuze, kleur: blauw

Digitale multimeter; PAN micrometer, automatische functie- en bereikkeuze; AC-spanning: 600 V AC; DC-spanning: 600 V DC, weerstand: 1 Ω - 40 M Ω , nauwkeurigheid: 1 - 1,2%; hoorbare continuïteitstester: < 50 Ω ; data hold; verlichte digitale display 3999; eenpolige fasentester, contactloze spanningstester; CAT III 300 V / CAT II 600 V; testsnoer met testsondes; batterij vereist: 2 x 1,5 V AAA, kleur: blauw



Technische gegevens		196402116
Meetwaardegeheugen		geen
Rendementsmeting (TRMS)		geen
Doorgangstest		ja
Interface		geen
Capaciteitsmeting		geen
Frequentiemeting		geen
Met decibelmetering (dB)		geen
Explosiegeteste uitvoering		geen
Analoge balkaanduiding		geen
Bluetooth interface		geen
Minimumwaardegeheugen		geen
Nom. testspanning 100 V		niet toepasbaar V
Nom. testspanning 1000 V		niet toepasbaar V
Nom. testspanning 250 V		niet toepasbaar V
Nom. testspanning 500 V		niet toepasbaar V
Relatieve waarde meting		geen
Temperatuurmeting		geen
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch		geen
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)		geen
Temperatuurmeting RTD		geen
Temperatuurmeting TC		geen
Nom. testspanning 10 V		niet toepasbaar V
Nom. testspanning 50 V		niet toepasbaar V
Kabellengtemeting		geen
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E		geen
Vermogens- en energiemeting		geen
Harmonische analyse/power quality		geen
Toerentalmeting		geen
Zekeringsautomaat		geen
IR-interface		geen
Weerstandstest/diodetest		geen

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 16.04.2025

Technische gegevens		196402116
Inductiviteitsmeting	geen	
Met geleidbaarheid-meting	geen	
Max. spanningsbereik AC	600 V	
Max. spanningsbereik DC	600 V	
Max. weerstandsmmeetbereik	40 MOhm	
Met schermverlichting	ja	
Maximaalwaardegeheugen	geen	
Meervoudige indicatie	ja	
Piekwaardegeheugen	geen	
Metingen van duty cycle	geen	
Indicatie/aanduiding	digitaal	
Meetbereikkeuze	automatisch	
Kleinste resolutie temperatuur	niet toepasbaar	
Kleinste resolutie capaciteit	niet toepasbaar	
Kleinste resolutie frequentie	niet toepasbaar	
Kleinste resolutie gelijkspanning	1 mV	
Kleinste resolutie gelijkstroom	niet toepasbaar	
Kleinste resolutie wisselspanning	1 mV	
Kleinste resolutie wisselstroom	niet toepasbaar	
Kleinste resolutie weerstand	1 Ohm	
Meetcircuitcategorie	CAT III	
Isolatie weerstandsmmeetbereik	0 - 0	
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	ja	
Farbe_Kopp	blue	